

Model

15MVL

PENGANGKAT MENEGAK MUDAH ALIH

Ciri

- Motor Pacuan Gear Planet Tugas Berat dengan 5 kali Hayat Model Sebelumnya
- Tiang Aluminium Beranod Penyelenggaraan Rendah Lekap Pelantar Tukar Cepat
- Pelantar 26 x 28 in. (66 x 71 sm) Terlebih Besar
- Kawalan Saling Terkunci Keselamatan
- Kawalan Pelantar Cengkaman Pistol
- Pacuan Kayu Bedik dan Kawalan Kemudi Tunggal—Keadaan Pejal, Dikawal Pemproses Mikro
- Kawalan Kelajuan Pengangkatan Boleh Ubah
- Sistem Perlindungan Lubang Automatik
- Penggera dan Kawalan Condong 1-1/2 Darjah
- Pengecas Bateri Automatik
- Dua Biji Bateri Berkedap Tanpa Penyelenggaraan 100 Amp-Jam
- Kunci Suis Kuasa Utama
- Kawalan Penjimat Bateri Mati Kuasa Automatik
- Penunjuk Nyahcas Bateri – Pelantar dan Tapak Tayar Tidak Bertanda
- Ikat Bawah Pengangkutan
- Poket Trak Fork Terbina Dalam
- Ankor Alat Tambahan Lanyard
- Meter Jam
- Penggera Semua Gerakan
- Penyangga Berganda 110 Volt pada Pelantar
- Roda Belakang 12.62 in. (32 sm), Caster Depan 8 in. (20 sm)
- Suar Kuning Jingga Berkelip
- Hon
- Patuh ANSI, OSHA & CSA

Spesifikasi

Dimensi:	
Tinggi Pelantar	15 ka. 4 in. (4.67 m)
Ketinggian Bekerja	21 ka. 4 in. (6.5 m)
Ketinggian Pacuan	Tinggi Maks. Pelantar
Ketinggian Disimpan	78 in. (198 sm)
Tinggi Tempat Masuk Pelantar	19 in. (48 sm)
Muatan Pelantar:	
Pelantar Terlebih Besar	500 lb (227 kg)
Pelantar Sempit	500 lb (227 kg)
Pelantar Sambungan	500 lb (227 kg)
Saiz Pelantar (L x P):	
Pelantar Terlebih Besar	28 x 26 in. (71 x 66 sm)
Pelantar Sempit	22 x 22 in. (56 x 56 sm)
Pelantar Sambungan	26 x 26 in. (66 x 66 sm)
Disambung	26 x 49 in. (66 x 125 sm)
Panjang Kenderaan Keseluruhan:	
Panjang Casis	53.5 in. (136 sm)
Pelantar Sambungan	
Disentap	53.5 in. (136 sm)
Semua Pelantar Lain	53.5 in. (136 sm)
Lebar Kenderaan Keseluruhan:	
Lebar Casis	29.5 in. (75 sm)
Pelantar Sambungan & Gull Wing	31.5 in. (80 sm)
Semua Pelantar Lain	29.5 in. (75 sm)
Berat Kasar Kenderaan:	
Pelantar Gull Wing	2,325 lb (1,055 kg)
Pelantar Sambungan	2,360 lb (1,070 kg)
Kelajuan Maksimum Pacuan:	
Pelantar Direndahkan	3.5 bsj (5.6 kmj)
Pelantar Dinaikkan	0.6 bsj (1 kmj)
Jejari Pusingan	Sifar
Kebolehgredan	30%
Kelegaan bawah	2 in. (5 sm)
Garis Pusat & Lebar Roda:	
Pacuan Belakang & Roda Kemudi	12.62 x 4 in. (32 x 10 sm)
Roda Caster Depan	8 x 2.5 in. (20 x 6 sm)
Bahan Tayar	Tidak Bertanda
Bateri:	
Dua Pengecas Bateri Berkedap 12 Volt 100 amp-jam	
	25 Amp; 5 Jam Cas
Sistem Pacuan:	
4 Elektrik Langsung Berus (gear planet)	
Sistem Perlindungan Lubang:	
Automatik — Mekanikal	



Aksesori & Pilihan

- Pilihan Pelantar:**
- Tempat Masuk Depan Gull-Wing Terlebih Besar 28 x 26 in. (71 x 66 sm)
- Tempat Masuk Depan Gull-Wing Sempit 22 x 22 in. (56 x 56 sm)
- Tempat Masuk Depan Gull-Wing Sambungan 26 x 26 in. (66 x 66 sm) – Disentap, 26 x 49 in. (66 x 125 sm) – Disambung
- Keselamatan**
- Kunci Keselamatan 4 Angka Boleh Program
- Cangkuk Kren**
- Penglihatan Pengangkatan untuk Cangkuk Kren
- Kedi Tiub Lampu Pendarfluor
- Dulang Alat 8 in. L x 18 in. P x 5 in. GP (20 x 45 x 12.5 sm)
- Caster Getah**



JLG Industries, Inc.

South East Asia Office
Oshkosh-JLG (S) Technology
Equipment Pte Ltd.

29 Tuas Avenue 4, Singapore 639379
Phone: +65 6591 9030
Fax: +65 6591 9031
www.jlg.com

Sebuah Syarikat Oshkosh Corporation

Disebabkan oleh penambahbaikan produk yang berterusan, JLG Industries berhak membuat perubahan spesifikasi dan/atau peralatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mesin ini memenuhi atau melebihi ANSI A92.6-2006 sebagaimana dikilangkan pada asalnya untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Form No.: SS-15MVL-0106
Part No.: 3132122
R070701
01.2014