

# ANUNCIO DEL PRODUCTO JLG

AMERICA DEL NORTE

16 de marzo 2023

## Nueva X660SJ JLG Elevador de brazo compacto sobre orugas X660SJ

### Características y especificaciones

Ponte a trabajar directamente con la X660SJ. El modelo de oruga compacta más nuevo cuenta con una pluma recta para alcanzar una altura de plataforma completa de 65 pies y 7 pulgadas de manera más eficiente, con una capacidad sin restricciones de 500 libras, la mejor en su clase. El diseño compacto y liviano, sumado a una pendiente excepcional, brinda una mayor flexibilidad para cualquier aplicación, en interiores o exteriores.



### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Los estabilizadores autonivelantes de múltiples posiciones con un solo toque brindan flexibilidad para trabajar en áreas estrechas y maximizar el área de trabajo
- Operación de seguimiento envolvente en la que la máquina sigue el edificio para lograr un efecto similar al de una tijera y mejorar la eficiencia durante el trabajo
- Funcionalidad Go-Home y Back to Work para una productividad optimizada
- Seleccione entre tres opciones para potenciar su X660SJ para el trabajo que realiza y el medio ambiente:
  - Potencia de motor estándar con accionamiento hidráulico
  - Energía de batería respetuosa con el medio ambiente con batería de iones de litio y unidad de CA
  - La opción bienergía con accionamiento hidráulico ofrece lo mejor de ambos, combinando un motor estándar completo y una batería de iones de litio completa, lo que garantiza una flexibilidad total para usar la máquina en cualquier aplicación

**Ideal para arboricultura, pintura, mantenimiento general, electricidad, HVAC y lavado de ventanas en una variedad de sitios de trabajo como auditorios, arenas, atrios y estructuras al aire libre.**

Visite <https://www.jlg.com/en/equipment/electric-hybrid-boom-lifts/compact-crawlers/X660SJ> para obtener más información

### Especificaciones principales

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Altura de plataforma</b>    | 65-ft 7-in / 20-m                          |
| <b>Altura de trabajo</b>       | 71-ft 7-in / 21.81-m                       |
| <b>Alcance horizontal</b>      | 39-ft / 11.9-m                             |
| <b>Capacidad de plataforma</b> | 500-lb / 227-kg<br>- With Two Entry Points |
| <b>Ancho replegado</b>         | 35-in / 88-cm                              |

### Características estándar

- Luces LED delanteras y traseras integradas para mejorar la visibilidad
- SkyGuard SkyLine™ para una mejor protección en panel de control
- Líneas de aire/agua/electricidad a la plataforma para productividad
- Drugas que no dejan marcas para operar en pisos sensibles
- Powertrack cerrado para proteger y reducir el impacto de escombros
- Espacios para montacargas para facilitar el transporte

**INFORMACIÓN PARA PEDIDOS** Comuníquese con su representante de ventas de JLG o con el Departamento de ventas al 877-554-5438.

JLG.com

NOTA: Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.