

Bộ Thang nâng Di động

Hướng dẫn Tham khảo

JLG[®]
reachingout





Bệ Thang nâng Di động JLG[®] Hiệu suất được Giải phóng!

Ở nơi làm việc, ngày được đo bởi năng suất. Năng suất của bạn. Có nghĩa là bạn cần thiết bị mà thỏa mãn tốt các yêu cầu của ngày đó. JLG mang lại thứ bạn cần nên bạn có thể có được một ngày sản xuất hiệu quả nhất có thể. Xe nâng tự hành ống lồng ống và chữ Z đưa bạn lên cao hơn và xa hơn. Xe nâng dạng cắt kéo có thể tải nhiều công nhân và vật tư trong một lần nâng. Xe nâng tự hành kiểu trụ giúp bạn gắn sát với công việc hơn. Và các xe nâng thẳng đứng giúp bạn không cần dùng tới thang.

Dù bạn đang bước đi trên hay ngoài mặt đất bằng, bệ thang nâng di động JLG[®] sẽ giúp bạn đương đầu với thử thách nhờ có phạm vi làm việc rộng hơn, tải trọng định mức kép và độ cao tầm với. Phụ kiện Workstation in the Sky[®] Chuyên biệt mang lại sự linh hoạt bổ sung để đáp ứng nhiều hơn các thử thách tại nơi làm việc.

Đẩy mạnh hơn nữa năng suất trong ngày của bạn.



MỤC LỤC

Xe nâng Tự hành Chữ Z.....4	Xe nâng Tự hành Cắt kéo
■ Dòng 450.....4	Địa hình Gỗ ghế.....18
■ Dòng 600.....5	Xe nâng Tự hành Cắt kéo bằng Điện 19
■ 740AJ6	Xe nâng Tự hành Cắt kéo Dòng RS20
■ Dòng 800.....7	Xe nâng Tự hành Cắt kéo bằng
■ 1250AJP.....8	Điện Lớn.....21
Xe nâng Tự hành dạng Ống Lồng ..9	Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng.....22
■ Dòng RS.....9	Xe nâng Tự hành Kiểu Trụ.....23
■ Dòng 400.....10	Xe nâng Tự hành Bánh xích Nhỏ gọn24
■ Dòng 600.....11	Xe nâng Thẳng đứng Di động.....25
■ Dòng 800.....12	Xe nâng Tự hành Thẳng đứng
■ Dòng Ultra13	Bánh xe trượt.....26
Xe nâng Tự hành Chạy điện.....14	Phụ kiện Workstation in the Sky®
■ Dòng E30014 27-28
■ Dòng E/M 40015	JLG® Ground Support29
■ Dòng E/M 45016	
■ Dòng E/M 60017	

450 Dòng II và Model 340AJ

XE NÂNG TỰ HÀNH CHỮ Z

Đi Xa hơn với Phạm vi Di chuyển Rộng hơn

Khi bạn đang làm việc quanh một công trình kiến trúc phức tạp hoặc không gian nhỏ khó tiếp cận, Dòng 450 sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Với một phạm vi làm việc rộng hơn ở các model có cần trục và không có cần trục, bạn có thể mở rộng tầm với và nâng cao năng suất của mình. Hệ thống (Điện tử Thiết kế Tiên tiến) Điều khiển ADE[®] chuyên biệt cải thiện công việc và khả năng sửa chữa của bạn. Hệ thống điều khiển quen thuộc của chúng tôi, được sử dụng trong các xe nâng tự hành chạy bằng động cơ JLG[®] khác, đồng nghĩa với tổn ít thời gian đào tạo và nhiều thời gian làm việc hơn.

TÙY CHỌN NỬA BÁNH XÍCH

Làm việc liên tục cả năm trong bất kỳ điều kiện thời tiết với gói tùy chọn Nửa Bánh xích. Bánh xích bằng thép chịu được những điều kiện khó khăn như bùn, đá, và cát trong khi hệ thống bánh dẫn hướng nổi cho phép bánh truyền động duy trì tiếp xúc với mặt đất để có lực kéo cải thiện trên các bề mặt không bằng phẳng.



Dòng 450 Khớp nối CÁC LỢI THẾ

- Phạm vi làm việc rộng hơn ở các model có và không có cần trục.
- Cần trục xoay khớp trong 450AJ đưa bạn đi vào và ra các không gian hạn chế.
- Khả năng vượt địa hình gồ ghề được cải thiện với khả năng vượt dốc 45%.
- Cho hiệu suất nhiên liệu tốt hơn để giảm thiểu chi phí và tăng thời gian vận hành.

Xe nâng Tự hành Chữ Z 450 Dòng II và Model 340AJ

	340AJ	450A	450AJ	Nửa Bánh xích 450
Chiều cao Bệ	33 ft. 10 in. (10,31 m)	45 ft. (13,72 m)	45 ft. (13,72 m)	45 ft. (13,72 m)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	19 ft. 11 in. (6,06 m)	24 ft. 6 in. (7,47 m)	24 ft. 6 in. (7,47 m)	24 ft. 6 in. (7,47 m)
Chiều rộng Tổng thể	6 ft. 4 in. (1,93 m)	6 ft. 6 in. (1,99 m)	6 ft. 6 in. (1,99 m)	6 ft. 10 in. (2,08 m)
Trọng lượng	9.700 lb (4.400 kg)	15.100 lb (6.849 kg)	16.000 lb (7.257 kg)	15.600 lb (7.078 kg)

Hiệu suất Mạnh mẽ 60 ft.

Cần cấu chữ Z Dòng 600 có một tùy chọn khung gầm hẹp để tiếp cận tới các khu vực hạn chế và phạm vi làm việc tốt nhất trong ngành — độ cao nâng lên và di chuyển bên trên 26 ft 7 in. (8,1 m) và tầm với ngang hơn 39 ft 9 in. (12,12 m). Và với chiều cao bệ 60 ft và tải trọng định mức kép 500 lb và 1.000 lb, bạn có tất cả sức mạnh và tải trọng với bạn cần bất kể công việc đó là gì.

NGƯỜI VẬN HÀNH LINH HOẠT

Cầu xe dao động tiêu chuẩn và truyền động bốn bánh tùy chọn mang đến hiệu quả truyền động vượt trội trên địa hình gồ ghề. Lái bốn bánh tùy chọn với công tắc ba vị trí mang lại sự nhanh nhạy không máy nào sánh bằng ở các không gian chật chội. Điều khiển bệ cải tiến đã được thiết kế lại cho việc vận hành êm hơn, kiểm soát tốt hơn và năng suất nơi làm việc cao hơn.



Dòng 600 Khớp nối CÁC LỢI THẾ

- Phạm vi tầm với tốt nhất với độ cao nâng lên và di chuyển bên trên trên 26 ft và tầm với ngang lên tới 39 ft.
- Tải trọng lên tới 1.000 lb.
- Các model cần trục xoay khớp cho phép tiếp cận tới các khu vực khó với tới.
- Khung gầm hẹp với 7 ft chiều rộng vừa với các không gian hẹp.
- Hiệu quả truyền động vượt trội với cầu xe dao động tiêu chuẩn và truyền động 4 bánh tùy chọn.

Xe nâng Tự hành Chữ Z Dòng 600

	600A	600AJ	600A-N	600AJ-N
Chiều cao Bệ	60 ft. 5 in. (18,42 m)	60 ft. 7 in. (18,46 m)	60 ft. 5 in. (18,42 m)	60 ft. 7 in. (18,46 m)
Tải trọng Bệ (Giới hạn)	1.000 lb (454 kg)	500 lb (227 kg)	1.000 lb (454 kg)	500 lb (227 kg)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	39 ft. 7 in. (12,07 m)	39 ft. 9 in. (11,81 m)	39 ft. 7 in. (12,07 m)	39 ft. 9 in. (11,81 m)
Chiều rộng Tổng thể	8 ft. (2,44 m)	8 ft. (2,44 m)	7 ft. (2,13 m)	7 ft. (2,13 m)
Trọng lượng	22.150 lb (10.047 kg)	23.050 lb (10.455 kg)	24.100 lb (10.931 kg)	24.200 lb (10.977 kg)

Model Dòng 740AJ

XE NÂNG TỰ HÀNH CHỮ Z

Nâng cao Tiêu chuẩn An toàn cho Bảo dưỡng Máy bay

Là chiếc máy lý tưởng khi làm việc trên máy bay ở bất kỳ kích cỡ nào, Model 740AJ với các đặc điểm chiều cao 74 ft (22,6 m), hơn 51 ft (15 m) tầm với và bao gồm các đặc điểm an toàn bạn cần đến khi thực hiện việc bảo dưỡng. Thêm bộ Hãm Rơi - bộ phận cho phép các công nhân rời khỏi bệ và di chuyển một góc tròn 270 độ xung quanh bệ trong vòng bán kính sáu feet, trong khi bệ vẫn được bảo vệ rơi.

Model 740AJ Khớp nối

CÁC LỢI THẾ

- Căn trục xoay khớp cho phép định vị chính xác và tiếp cận được tới tất cả các bề mặt bên ngoài.
- Máy nén khí gắn trên máy tùy chọn cho phép dùng các công cụ cầm tay sử dụng bơm khí nén.
- Hãm Rơi dành cho an toàn bổ sung khi thực hiện bảo dưỡng ngoài bệ.



Model 740AJ có khả năng vươn tới tất cả các bề mặt bên ngoài của hầu hết các loại máy bay được sản xuất hiện nay, kể cả A747 và C5B quân sự.



Hệ thống Chạm Nhẹ (Soft Touch) tùy chọn này có đặc điểm là một thanh treo đệm bao quanh lồng bệ. Các máy cảm biến tiệm cận ngắt kích hoạt các chức năng di chuyển của bệ và báo cho người vận hành biết nếu lồng tiến đến quá gần bề mặt máy bay.

Xe Nâng Tự hành Chữ Z 740AJ

	740AJ
Chiều cao Bệ	74 ft. (22,56 m)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	51 ft. 10 in. (15,8 m)
Chiều rộng Tổng thể	8 ft. (2,44 m)
Trọng lượng	36.200 lb (16.5420 kg)

Hiệu suất Được Cải thiện — từ Mặt đất Lên

Bạn có thể với cao hơn và thực hiện công việc nhanh hơn với Dòng 800. Cản cầu QuikStik® chuyên biệt đưa bạn từ mặt đất tới 80 ft (24,38 m) trong chưa tới 50 giây. Cho dù bạn đang mạo hiểm làm việc trên hoặc ngoài địa hình gồ ghề, Dòng 800 đều có tất cả sức mạnh và sự linh hoạt mà bạn cần.

TẦM VỚI VƯỢT TRỘI VÀ HIỆU SUẤT ĐƯỢC CẢI THIỆN

Với phạm vi tầm với tốt nhất trong ngành ở độ cao nâng lên và di chuyển bên trên là 32 ft (9,75 m) và tầm với ngang 51 ft (15,54 m), sẽ không có trở ngại nào mà bạn không thể đương đầu. Hãy làm chủ địa hình gồ ghề nhờ lực kéo được cải thiện từ cầu xe dao động và khả năng vượt dốc 45%.



Bạn đã yêu cầu về các chu kỳ làm việc nâng và hạ nhanh hơn—nên chúng tôi chế tạo ra Cản cầu QuikStik chuyên biệt. Thiết kế cản cầu cho phép bộ được hạ thấp xuống mặt đất trong khi tháp cần ống vẫn được nâng và mở rộng hết mức.

Dòng 800 Khớp nối

CÁC LỢI THẾ

- Với để tầm với tốt nhất trong ngành — độ cao nâng lên và di chuyển bên trên 32 ft (9,75 m) với tầm với ngang 51 ft (15,54 m).
- Hệ thống Điện tử Thiết kế Tiên tiến (Điều khiển ADE™) mang tới các chức năng máy tốt hơn, hiệu suất nhiên liệu được nâng cao và giảm phát thải.
- Khả năng vượt dốc 45% và cầu xe dao động cho kéo được cải thiện.

Xe nâng Tự hành Chữ Z Dòng 800

	800A	800AJ
Chiều cao Bệ	80 ft. (24,38 m)	80 ft. (24,38 m)
Tải trọng Bệ (Giới hạn)	1.000 lb (454 kg)	Không Có
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	53 ft. (16,15 m)	51 ft. 10 in. (15,8 m)
Chiều rộng Tổng thể	8 ft. (2,44 m)	8 ft. (2,44 m)
Trọng lượng	34.300 lb (15.558 kg)	34.300 lb (15.558 kg)

Model Dòng 1250AJP

XE NÂNG TỰ HÀNH CHỮ Z



Chiều cao, Tầm với và Công suất đều Vượt trội

Khi công việc của bạn đòi hỏi cả độ cao và tầm với, hãy ghi vào danh sách model 1250AJP. Với độ cao nâng lên và di chuyển bên trên hơn 60 ft và tầm vươn 63 ft, 1250AJP lí tưởng cho các ứng dụng yêu cầu khả năng linh hoạt cao. Thiết kế cần cầu QuikStik® chuyên biệt cho tốc độ chu kỳ nhanh hơn - 95 giây từ mặt đất đến độ nâng - vì thế bạn có thể hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả. Các xe nâng tự hành Dòng Ultra của JLG® với cấu xe dao động duy nhất trong số các sản phẩm xe tự hành cùng loại, cho bạn khả năng di động ngay nhiên trong một gói siêu nhỏ.

Model 1250AJP

CÁC LỢI THẾ

- Khả năng cơ động tối ưu với khả năng lái 4 bánh.
- Điều chỉnh thăng bằng bộ tự động mang lại sự thoải mái cho người vận hành ở độ cao 125 ft.
- Tải trọng kép cho phép nhiều công nhân, dụng cụ hoặc vật liệu hơn.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHƯA TỪNG CÓ

Với độ cao nâng lên và di chuyển bên trên là 60 ft 6 in. (18,44 m) và tầm vươn ngang 63 ft 2 in. (19,25 m), 1250AJP đưa bạn đến nơi bạn cần làm việc.



Xe nâng Tự hành Chữ Z Dòng Ultra 1250AJP

Chiều cao Bệ	125 ft. (38,1 m)
Tải trọng Bệ (Giới hạn)	1.000 lb (454 kg)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)
Tầm với Ngang	63 ft. 2 in. (19,25 m)
Chiều rộng Tổng thể (Cấu xe khi Co lại)	8 ft. 2 in. (2,49 m)
Chiều rộng Tổng thể (Cấu xe khi Mở rộng)	12 ft. 6 in. (3,81 m)
Trọng lượng ¹	44.000 lb (19.958 kg)

1. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy

Các Sản phẩm Mới được Thiết kế riêng cho các nhu cầu của bạn

Lần ra mắt mới nhất của JLG là thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Có tải trọng tải là 227kg, chiều cao bệ lên tới 24 m và tầm với ngang tối đa là 17,8 m, Dòng RS được thiết kế dạng khí động học, không có các phụ tùng ngoài và dễ bảo trì. Trong tất cả xe nâng tự hành ống lồng ống 24 m, 24RS là model nhẹ nhất, nặng 10.568kg. Và 18RS cũng như vậy, chỉ nặng 7.348kg. Hơn nữa, sau khi gập lại, Dòng xe nâng tự hành ống lồng ống RS có thể được chứa trong công-te-nơ cao 40 foot, do đó cần bản giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển và tổng chi phí sở hữu.



Dòng RS dạng ống lồng CÁC LỢI THẾ

- Với thiết kế dạng khí động học và cấu trúc đơn giản hóa, nó nhẹ hơn 25% so với các sản phẩm tương tự và có đặc điểm tiết kiệm nhiên liệu.
- Với truyền động 4 bánh, công suất vượt trội và khả năng vượt dốc 45%, nó là sản phẩm tối ưu cho mọi loại điều kiện làm việc khắc nghiệt.
- Được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, nó cho thấy tỉ lệ hiệu suất/giá trị cao hơn và chi phí sở hữu thấp hơn.

Xe nâng Tự hành dạng Ống Lồng Dòng RS

	18RS	24RS
Chiều cao Bệ	18,3 m	24,5 m
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	227 Kg	227 Kg
Kích thước Bệ	0,76 m x 2,27 m	0,76 m x 2,27 m
Tầm với Ngang	13,1 m	17,8 m
Chiều rộng Tổng thể	2,49 m	2,49 m
Trọng lượng	7.348 Kg	10.568 Kg

Dòng 400

XE NÂNG TỰ HÀNH DẠNG ỐNG LỒNG



Dòng 400 Ống lồng CÁC LỢI THẾ

- Tầm với lên tới 3,5 ft (1,07 m) xa hơn so với các mẫu cạnh tranh.
- Truyền động bốn bánh và cầu xe dao động cải tiến khả năng vượt địa hình gồ ghề được cải thiện với khả năng vượt dốc 45%.
- Hệ thống điều khiển ADE cho phép các tùy chọn và tốc độ hoạt động được tùy chỉnh theo ý muốn của khách hàng.
- Tải trọng bệ tăng hơn 100% so với các model cạnh tranh (1.000 lb giới hạn và 500 lb không giới hạn).

Xe nâng Tự hành dạng Ống Lồng Dòng 400

	400S	460SJ
Chiều cao Bệ	40 ft. 4 in. (12,29 m)	46 ft. (14,02 m)
Tải trọng Bệ (Giới hạn)	1.000 lb (454 kg)	Không Có
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	34 ft. 7 in. (10,54 m)	40 ft. 6 in. (12,34 m)
Chiều rộng Tổng thể	7 ft. 6,5 in. (2,30 m)	7 ft. 6,5 in. (2,30 m)
Trọng lượng	12.650 lb (5.738 kg)	15.850 lb (7.189 kg)

Tốc độ Truyền động và Nâng Nhanh nhất trong số các Máy Cùng Chủng Loại

Trải nghiệm năng suất tăng vọt với Dòng 400. Bạn có thể bắt tay vào làm việc nhanh chóng và hiệu quả với tốc độ nâng và truyền động nhanh nhất so với các sản phẩm cùng chủng loại, và tầm với lên tới hơn 3,5 ft (1,07 m). Tùy chỉnh tốc độ hoạt động của bạn với hệ thống Điều khiển ADE®. Tận dụng tùy chọn Bán Xích và dùng hệ thống bánh truyền động nổi khi gặp những khó khăn với địa hình gồ ghề do có kéo được cải thiện và tuyền nổi trên các bề mặt không bằng phẳng hoặc mềm.

LUÔN NẪM TRONG TẦM ĐIỀU KHIỂN

Điều khiển được khách hàng ưa thích nghĩa là ít nút và công tác hơn để định vị bệ và ít tiêu tốn thời gian hơn để học cách sử dụng điều khiển bệ. Hệ thống Điều khiển ADE® chuyên biệt của chúng tôi và không điểm tra dầu phía sau giúp cải thiện khả năng có thể bảo dưỡng của máy khi một khay xoay ra ngoài động cơ mang lại tiếp cận tốt hơn cho sửa chữa. Với các công việc yêu cầu hàn, chọn một model với một hệ thống hàn gắn trên máy Miller®.



Chinh phục Các Thử thách Cao hơn và Địa hình Gồ ghề hơn

Sự kết hợp đầy sức mạnh của hiệu suất và độ tin cậy của Dòng 600, bạn có thể chinh phục mọi thử thách tại nơi làm việc của mình. Dòng JLG® 600 có tải trọng bệ cao nhất so với các sản phẩm trong ngành là 1.000 lb (454 kg) và phạm vi làm việc lớn nhất cho tiếp cận được cải thiện. Bùn, cát và địa hình gồ ghề không thể gây khó khăn cho cầu xe dao động tiêu chuẩn và khả năng vượt dốc 45%. Các đặc điểm bổ sung bao gồm một cần trục xoay khớp linh động cho một phạm vi hoạt động rộng hơn, một khay động cơ vươn ra ngoài cho tiếp cận dễ dàng hơn vào việc bảo dưỡng định kỳ và chức năng máy trơn tru.



VƯỢT LÊN TẤT CẢ CÁC CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN

Khi bạn cần khả năng vượt địa hình mạnh nhất, hãy chọn Dòng Bán xích 600. Một khung gầm bán xích, tải trọng 1.000 lb (454 kg), với khả năng cơ động trên các bề mặt mềm và bán rãnh quay bằng không đưa bạn tới vị trí nhanh hơn.



Dòng 600 Ống lồng CÁC LỢI THẾ

- Tầm với ngang hơn 56 ft cho các tiếp cận được cải tiến.
- Cần trục khớp nối mang tới phạm vi hoạt động rộng hơn.
- Tải trọng bệ tốt nhất trong ngành công nghiệp với 1.000 lb (454 kg).
- Khả năng vượt dốc 45% và cầu xe dao động cho kéo được cải thiện.

Xe nâng Tự hành dạng Ống lồng Dòng 600

	600S	660SJ	600SC	660SJC
Chiều cao Bệ	60 ft. 3 in. (18,36 m)	66 ft. 8 in. (20,32 m)	60 ft. 3 in. (18,36 m)	66 ft. 8 in. (20,32 m)
Tải trọng Bệ (Giới hạn)	1.000 lb (454 kg)	Không Có	1.000 lb (454 kg)	500 lb (227 kg)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	49 ft. 6 in. (15,09 m)	56 ft. 9 in. (17,3 m)	49 ft. 6 in. (15,09 m)	56 ft. 9 in. (17,30 m)
Chiều rộng Tổng thể	7 ft. 11 in. (2,41 m)	7 ft. 11 in. (2,41 m)	8 ft. 2 in. (2,49 m)	8 ft. 2 in. (2,49 m)
Trọng lượng	22.750 lb (10.319 kg)	27.600 lb (12.519 kg)	22.500 lb (10.206 kg)	27.100 lb (12.293 kg)

Dòng 800

XE NÂNG TỰ HÀNH DẠNG ỐNG LỒNG



Tầm với Cao hơn Tự tin Điều khiển

Dành thời gian hoàn thành công việc của bạn. Đi từ mặt đất tới 80 ft trong chưa đến 67 giây — nhanh hơn 40% so với các hãng cạnh tranh khác. Các máy 80 ft này được đóng gói với hiệu suất được chứng minh bằng công việc — tầm với ngang lên tới 75 ft (22,86 m) và tải trọng bề định mức kép lên tới 1.000 lb (454 kg). Khung gầm hẹp cố định độ rộng giúp bạn đi vào và ra các khoảng không hạn chế trong khi cần trục xoay khớp tùy chọn 6 ft (1,83 m) mang lại sự tiếp cận vị trí bạn cần.



Dòng 800 Ống lồng

CÁC LỢI THẾ

- Tải trọng bề định mức kép lên tới 1.000 lb (454 kg).
- Khả năng vượt dốc 45% và cầu xe dao động cho kéo được cải thiện.
- Khay động cơ xoay ra ngoài cho phép tiếp cận nhanh hơn và dễ hơn cho bảo trì định kỳ
- Tốc độ tự nâng nhanh hơn.

ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN

Bộ điều khiển tương tự được cài đặt trên toàn bộ gia đình xe nâng tự hành JLG®. Hệ thống Điện tử Thiết kế Tiên tiến (Điều khiển ADE™) mang tới các chức năng máy tốt hơn, hiệu suất nhiên liệu được nâng cao và giảm phát thải.

Xe nâng Tự hành dạng Ống lồng Dòng 800

	800S	860SJ
Chiều cao Bè	80 ft. (24,38 m)	86 ft. (26,21 m)
Tải trọng Bè (Giới hạn)	1.000 lb (454 kg)	750 lb (340 kg)
Tải trọng Bè (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	71 ft. (21,64 m)	75 ft. (22,86 m)
Chiều rộng Tổng thể (Cầu xe khí Co lái)	8 ft. 2 in. (2,49 m)	8 ft. 2 in. (2,49 m)
Trọng lượng	33.200 lb (15.060 kg)	36.400 lb (16.511 kg)

Nâng cao Năng suất tới Độ cao Lớn hơn

Kiểm soát được nơi làm việc với Dòng JLG® Ultra. Khi bạn đang phải đối mặt với những thách thức về độ cao, bạn muốn một cỗ máy chắc chắn vượt trên và xa các nhu cầu thông thường. Cản cầu cứng cấp mang lại cho bạn sự tự tin và hỗ trợ bạn cần để điều khiển tải trọng 1.000 lb ở độ cao 150 ft. Vòm cuốn được điều khiển chuyên biệt điều chỉnh tốc độ ở các rìa của phạm vi làm việc nên bạn có thể cảm thấy tốc độ giống nhau ở mọi địa điểm.

TẢI TRỌNG LỚN HƠN

Với tải trọng kép 1.000/500 lb, bệ có thể vận chuyển nhiều công nhân, dụng cụ hoặc vật liệu hơn.



Dòng Ultra Ống lồng

CÁC LỢI THẾ

- Truyền động bốn bánh toàn thời gian đưa bạn vượt qua địa hình khó khăn.
- SkyPower®, một máy phát điện gắn trên máy công suất liên tục 7.500 watt.
- Hệ thống theo dõi phạm vi điều chỉnh tốc độ ở các phía phạm vi làm việc để nâng cao sự thoải mái cho bạn.
- Cản cầu JibPLUS® cho phép bệ với tới xung quanh các góc.*

* Tải trọng giới hạn tới 500 lb (227 kg) khi cản trực ở chế độ xoay sang bên.

Xe nâng Tự hành dạng Ống Lồng Dòng Ultra

	1200SJP	1350SJP	1500SJ
Chiều cao Bệ	120 ft. (36,58 m)	135 ft. (41,15 m)	150 ft. (45,7 m)
Tải trọng Bệ (Giới hạn)	1.000 lb (454 kg)	1.000 lb (454 kg)	1.000 lb (454 kg)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	75 ft. (22,86 m)	80 ft. (24,38 m)	80 ft. (24,38 m)
Chiều rộng Tổng thể (Cầu xe khi Co lại)	8 ft. 2 in. (2,49 m)	8 ft. 2 in. (2,49 m)	8 ft. 2 in. (2,49 m)
Chiều rộng Tổng thể (Cầu xe khi Mở rộng)	12 ft. 6 in. (3,81 m)	12 ft. 6 in. (3,81 m)	12 ft. 6 in. (3,81 m)
Trọng lượng ¹	40.900 lb (18.552 kg)	45.000 lb (20.411 kg)	48.000 lb (21.772 kg)

1. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy

Dòng E300

XE NÂNG TỰ HÀNH CHẠY ĐIỆN



Năng suất cao hơn với những góc hẹp

Xe nâng tự hành Dòng E300 thân thiện với môi trường với hiệu suất dẫn đầu ngành công nghiệp. Với cần trục xoay khớp, bạn sẽ tiếp cận tốt hơn nữa tới các địa điểm khó với tới. Tùy chọn JibPLUS[®] cho phép cần trục được cơ động sang hai bên cho các tiếp cận ra ngoài hoặc vòng quanh.

KHẢ NĂNG CƠ ĐỘNG. BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI.

Điều khiển Kéo Tự động trong Dòng E300 cải thiện việc kéo trên các bề mặt không bằng phẳng hoặc trơn trượt và mang tới khả năng cơ động lớn hơn. Cả hai bánh xe truyền động làm việc độc lập cho việc kéo được cải thiện trên các bề mặt không bằng phẳng và giảm việc cọ lốp khi quay góc quay nhỏ.

Dòng E300

CÁC LỢI THẾ

- Tải trọng bệ 500 lb (227 kg).
- Tùy chọn cần cầu JibPLUS[®] chuyên biệt cho phép phạm vi di chuyển 180 độ từ bên này sang bên kia.
- Chiều cao bệ 30 ft.
- Trải nghiệm năng suất cao hơn với chu kỳ làm việc dài hơn.
- Thân thiện với môi trường với phát thải bằng không và tiếng ồn nhỏ.

Xe nâng Điện Tự hành Dòng E300

	E300AJ	E300AJP
Chiều cao Bệ	30 ft. 2 in. (9,19 m)	29 ft. 5 in. (8,96 m)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	20 ft. 3 in. (6,17 m)	20 ft. 1 in. (6,12 m)
Chiều rộng Tổng thể	48 in. (1,22 m)	48 in. (1,22 m)
Trọng lượng	15.060 lb (6.831 kg)	15.400 lb (6.985 kg)

Hiệu suất Suốt Ngày đêm

Dòng E400 sẽ giúp bạn làm việc lâu hơn lên tới 50% so với đối thủ cạnh tranh nhờ chu kỳ làm việc dẫn đầu công nghệ. Tùy chọn Đa Nguồn giúp bạn vận hành suốt ngày đêm và sạc ắc-quy nhanh hơn với Hệ thống Sạc Tự động Cụm Phát điện Sạc Nhanh. Thêm vào đó, bạn có thể chọn tùy chọn có và không có cần trục và hai độ rộng khung gầm để vừa với bất kỳ không gian làm việc nào/ và nguồn điện hoặc nguồn chạy đa nhiên liệu.

HIỂN THỊ MÃ LỖI TRÊN MÁY

Nhận được phản hồi ngay lập tức về tình trạng máy của bạn.



Dòng E/M400

CÁC LỢI THẾ

- Tải trọng bộ 500 lb (227 kg).
- Tùy chọn cần cẩu JibPLUS[®] chuyên biệt cho phép phạm vi di chuyển 180 độ từ bên này sang bên kia.
- Chiều cao bộ 40 ft.
- Trải nghiệm năng suất cao hơn với chu kỳ làm việc dài hơn.
- Thân thiện với môi trường với phát thải bằng không và tiếng ồn nhỏ.



Xe nâng Điện Tự hành

Dòng E400/M400

	E400A Hẹp	M400A Hẹp	E400AJP E400AJP Hẹp	M400AJP M400AJP Hẹp
Chiều cao Bộ	40 ft. (12,19 m)	40 ft. (12,19 m)	40 ft. (12,19 m)	40 ft. (12,19 m)
Tải trọng Bộ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	21 ft. 2 in. (6,45 m)	21 ft. 2 in. (6,45 m)	22 ft. 5 in. (6,83 m)	22 ft. 5 in. (6,83 m)
Chiều rộng Tổng thể	—	—	5 ft. 9 in. (1,75 m)	5 ft. 9 in. (1,75 m)
Chiều rộng Tổng thể (Các Model Hẹp)	4 ft. 11 in. (1,50 m)	4 ft. 11 in. (1,50 m)	4 ft. 11 in. (1,50 m)	4 ft. 11 in. (1,50 m)
Trọng lượng	—	—	13.700 lb (6.214 kg)	14.000 lb (6.350 kg)
Trọng lượng (Các Model Hẹp)	13.100 lb (5.942 kg)	13.400 lb (6.078 kg)	14.900 lb (6.759 kg)	15.200 lb (6.895 kg)

Dòng E/M450

XE NÂNG TỰ HÀNH CHẠY ĐIỆN

Xe nâng Tự hành Chạy điện

ĐẸ TIẾP CẬN HƠN, NĂNG SUẤT CAO HƠN.

Tốn ít thời gian định vị và nhiều thời gian làm việc hơn với tốc độ hoạt động nhanh hơn với Dòng E450. Với cần cẩu nhanh nhất trong số các sản phẩm cùng loại và vận hành đa chức năng, bạn có thể hoàn thành được nhiều công việc hơn cả trong nhà lẫn ngoài trời. Một cần trục xoay khớp tùy chọn cho phép bạn đến gần hơn với công việc của bạn, cung cấp phạm vi di chuyển thẳng đứng 141 độ. Trong khi Hệ thống Sạc Tự Động Cụm Phát điện Sạc Nhanh đa nguồn tự động sạc ắc-quy để vận hành máy liên tục và có năng suất tối ưu.

HIỆU SUẤT TRÊN HOẶC NGOÀI ĐỀ

Cảm ứng trên các bánh cho phép phản hồi nên hệ thống điều khiển tiên tiến có thể đảm bảo cả hai bánh truyền động làm việc độc lập để có kéo được cải thiện trên các bề mặt không bằng phẳng và các ứng dụng ngoài bệ.



Dòng E/M450

CÁC LỢI THẾ

- Tải trọng bệ 500 lb (227 kg).
- Tùy chọn cần cẩu cần trục chuyên biệt mang lại phạm vi di chuyển thẳng đứng 141 độ.
- Chiều cao bệ 45 ft.
- Điều khiển Kéo Tự động đem lại tính cơ động tốt hơn.
- Trải nghiệm năng suất cao hơn với chu kỳ làm việc dài hơn.
- Thân thiện với môi trường với phát thải bằng không và tiếng ồn nhỏ.



Xe nâng Tự hành Chữ Z Dòng E450/M450

	E450A	M450A	E450AJ	M450AJ
Chiều cao Bệ	45 ft. (13,72 m)	45 ft. (13,72 m)	45 ft. (13,72 m)	45 ft. (13,72 m)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tám vươn Ngang	23 ft. 1 in. (7,04 m)	23 ft. 1 in. (7,04 m)	23 ft. 9 in. (7,24 m)	23 ft. 9 in. (7,24 m)
Chiều rộng Tổng thể	5 ft. 9 in. (1,75 m)	5 ft. 9 in. (1,75 m)	5 ft. 9 in. (1,75 m)	5 ft. 9 in. (1,75 m)
Trọng lượng	12.600 lb (5.715 kg)	12.900 lb (5.851 kg)	14.400 lb (6.532 kg)	14.700 lb (6.667 kg)



Sạch và Xanh, Máy 60-ft

Dòng E600 đưa bạn tới độ cao lớn nhất của một xe nâng tự hành chạy điện. Với bốn cài đặt thông số, bạn có thể chọn chạy điện hoặc đa nguồn, xoay khớp tiêu chuẩn hoặc xoay khớp với JibPLUS®.

Bạn có thể làm việc trên hoặc ngoài mặt đất bằng mà không cần lo ngại với các lốp không để lại vết trên mọi địa hình. Với Điều khiển Lực kéo Tự động, truyền động tất cả các bánh tùy chọn và cầu xe dao động tiêu chuẩn, bạn sẽ không cần phải ngại di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Cho dù công việc của bạn có bao gồm các ứng dụng công nghiệp, bảo dưỡng, xây dựng hay bất cứ nhiệm vụ nào khác, Dòng E600 vẫn đáp ứng không phát thải và giảm mức độ tiếng ồn.



Dòng E/M600 CÁC LỢI THẾ

- Tầm vươn ngang trên 43 ft.
- Không phát thải và vận hành yên tĩnh.
- Thời gian nạp lại nhanh với hệ thống đa nguồn.
- Tổng trọng lượng xe thấp chỉ 15.000 lb (6.804 kg).
- Cầu xe dao động tiêu chuẩn và truyền động tất cả các bánh tùy chọn.

Dòng Cầu cầu Điện **E/M600**

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Chiều cao Bệ	60 ft. 3 in. (18,36 m)	60 ft. 3 in. (18,36 m)	60 ft. 4 in. (18,39 m)	60 ft. 4 in. (18,39 m)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)	500 lb (227 kg)
Tầm vươn Ngang	43 ft. 3 in. (13,18 m)	43 ft. 3 in. (13,18 m)	44 ft. 5 in. (13,54 m)	44 ft. 5 in. (13,54 m)
Chiều rộng Tổng thể	7 ft. 11 in. (2,41 m)	7 ft. 11 in. (2,41 m)	7 ft. 11 in. (2,41 m)	7 ft. 11 in. (2,41 m)
Trọng lượng	15.200 lb (6.895 kg)	15.500 lb (7.756 kg)	15.750 lb (7.144 kg)	16.050 lb (7.200 kg)

Dòng RT

XE NÂNG TỰ HÀNH CẮT KÉO ĐỊA HÌNH GỖ GHỀ

Tải trọng Cao hơn Bộ Lớn hơn

Dòng RT mạnh mẽ cho phép bạn thực hiện công việc hiệu quả hơn, trên một loạt các ứng dụng, với tải trọng nâng tăng và bộ lớn hơn. Khi bạn muốn hoàn thành công việc đảm bảo thời gian và ngân sách, hãy để Dòng RT làm việc cho bạn. Bộ MegaDeck[®] chuyên biệt đưa nhiều người và vật liệu hơn lên khu vực làm việc của bạn, cho năng suất tối ưu. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn có những ứng dụng cần tới nhiều tấm vách thạch cao hoặc tấm ốp.



Xe nâng Cắt kéo cho Địa hình Gồ ghề

KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN, ĐỘ LINH HOẠT CAO

Hãy tới những nơi các xe nâng dạng cắt kéo khác không thể tới với 260MRT. Khung gầm hẹp chỉ 69 in. phù hợp với các không gian chật hẹp trong khi truyền động bốn bánh tiêu chuẩn và khả năng vượt dốc 35 phần trăm giúp bạn duy trì di chuyển. Bộ làm việc lớn với phần mở rộng sàn trải ra dài 4 ft và tải trọng bộ 1.250 lb chứa được nhiều vật liệu hơn và cho phép bạn làm việc năng suất hơn.



Dòng RT

CÁC LỢI THẾ

- Tải trọng tối đa 2.250 lb cho nhiều công nhân và vật liệu hơn.
- Bộ MegaDeck có đặc điểm là không gian làm việc trên 145 ft vuông (13,5 m) và các phần mở rộng sàn kép tùy chọn.
- Khả năng vượt dốc lên tới 45%.
- Chiều cao bộ 26 ft. (7,92 m), 33 ft. (10,6 m) và 43 ft. (13,11 m).
- Khả năng điều chỉnh cân bằng nhanh hơn với bộ kích nâng một chạm tùy chọn.
- Nguồn bơm pít-tông, truyền động bốn bánh và cầu xe dao động đem đến khả năng chống chịu địa hình mà máy khác không thể sánh kịp.

Xe nâng Tự hành Cắt kéo Địa hình Gồ ghề

	260MRT	3394RT	4394RT
Chiều cao Bộ	26 ft. (7,92 m)	33 ft. (10,06 m)	43 ft. (13,11 m)
Tải trọng Bộ (Không Giới hạn)	1.250 lb (567 kg)	2.250 lb (1.020 kg)	1.500 lb (680 kg)
Kích thước Bộ	65 x 102 in. (1,65 x 2,59 m)	86 x 150 in. (2,18 x 3,81 m)	86 x 150 in. (2,18 x 3,81 m)
Chiều rộng Tổng thể	5 ft. 9 in. (1,75 m)	7 ft. 10 in. (2,39 m)	7 ft. 10 in. (2,39 m)
Nguồn Điện	Nhiên liệu Kép 24,5 mã lực (18,3 kW) Điêzen 23,5 mã lực (17,5 kW)	Nhiên liệu Kép 82 mã lực (61 kW) Điêzen 49 mã lực (36,5 kW)	Nhiên liệu Kép 82 mã lực (61 kW) Điêzen 49 mã lực (36,5 kW)
Trọng lượng	7.360 lb (3.338 kg)	11.910 lb (5.402 kg)	15.300 lb (6.940 kg)

Sẵn sàng Làm việc Thêm giờ

Hãy trải nghiệm các lợi ích của thời gian nạp giảm và thời gian chạy lâu hơn với các xe nâng dạng cắt kéo Dòng ES. Bạn có thể duy trì công việc lâu hơn, làm được nhiều việc hơn trong một ngày.

Với chỉ hai ống và bốn khớp nối ống, bạn sẽ làm việc với một cỗ máy sạch sẽ hơn, giảm yêu cầu bảo trì theo kế hoạch và giảm nguy cơ rò rỉ.



Tải trọng lên tới 1.000 lb, điều khiển tỷ lệ cho vận hành dễ dàng hơn và các gói phụ kiện tùy chọn cho bạn chính xác những gì bạn cần để hoàn thành công việc.



Dòng ES CÁC LỢI THẾ

- Chi phí sở hữu thấp hơn.
- Các gói phụ kiện chuyên biệt cho ứng dụng cụ thể.
- Bệ lớn hơn và tải trọng cao hơn.
- Ba model rộng 30 in. (76 cm) vừa vận qua các ô cửa và lối đi hẹp.
- Kéo-vị trí tự động.

Xe nâng Điện Cắt kéo Dòng ES

	1930ES	2030ES	2630ES	2646ES	3246ES
Chiều cao Bệ	18 ft. 9 in. (5,72 m)	20 ft. (6,10 m)	25 ft. 6 in. (7,77 m)	26 ft. (7,92 m)	31 ft. 9 in. (9,68 m)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)	800 lb (363 kg)	500/800 lb (227/363 kg)	1.000 lb (454 kg)	700/1.000 lb (318/454 kg)
Kích thước Bệ	30 x 73,5 in. (0,76 x 1,87 m)	30 x 90,5 in. (0,76 x 2,3 m)	30 x 90,5 in. (0,76 x 2,3 m)	44 x 98,5 in. (1,12 x 2,5 m)	44 x 98,5 in. (1,12 x 2,5 m)
Chiều rộng Tổng thể	30 in. (76 cm)	30 in. (76 cm)	30 in. (76 cm)	46 in. (1,17 m)	46 in. (1,17 m)
Nguồn Điện	4 x 6V 220 amp-giờ	4 x 6V 220 amp-giờ	4 x 6V 220 amp-giờ	4 x 6V 220 amp-giờ	4 x 6V 220 amp-giờ
Trọng lượng	2.750 lb (1.247 kg)	3.750 lb (1.700 kg)	4.750 lb (2.155 kg)	4.770 lb (2.163 kg)	4.780 lb (2.168 kg)

Dòng RS

XE NÂNG TỰ HÀNH CẮT KÉO BẰNG ĐIỆN

Luôn luôn Sẵn sàng Làm việc

Từ xây dựng thương mại cho tới các ứng dụng bảo dưỡng bệnh viện, trường học và cơ sở, Dòng RS có thể được sử dụng hầu như ở bất kỳ nơi nào có việc cần làm. Sự chắc chắn và thiết kế đơn giản của Dòng RS khiến những cỗ máy này cực kỳ đáng tin cậy. Đó là giá trị mà bạn cần mà không phải đánh đổi hiệu suất và chất lượng.

Hãy chọn trong số hai model đặc trưng với chiều cao lên tới 9,75 m và tải trọng 320 kg. Các điều khiển bộ vận hành cải tiến, tương tự với dòng ES, và bán kính quay rất nhỏ giúp sử dụng đơn giản và tạo tính cơ động khi tại nơi làm việc. Đồng hồ Chỉ báo Kỹ thuật số Đa chức năng giúp cho việc đánh giá ắc-quy và chẩn đoán lỗi đơn giản hơn.



Dòng RS

CÁC LỢI THẾ

- Truyền động điện trực tiếp cung cấp các chu kỳ làm việc dẫn đầu công nghệ tương tự với dòng ES.
- Bảo vệ ổ gà thụ động loại bỏ tất cả các bộ phận chuyển động trong hệ thống bảo vệ ổ gà, giảm nhu cầu sửa chữa hoặc thay thế.
- Chỉ có 4 ống, cho độ tin cậy được cải thiện.
- Khu vực cất giữ ắc-quy có thể dễ dàng tiếp cận và không có ngăn kéo để kéo ra.
- Cả hai model có khả năng tải mà không cần sự hỗ trợ và độ vượt các độ dốc lên đến 25%.

Xe nâng Điện Cắt kéo Dòng RS

	6RS	10RS
Chiều cao Bệ	19 ft. (5,8 m)	32 ft. (9,75 m)
Tải trọng Bệ	500 lb (227 kg)	705 lb (320 kg)
Kích thước Bệ	27 x 72 in. (0,68 x 1,82 m)	42,5 x 84,7 in. (1,08 x 2,15 m)
Chiều rộng Tổng thể	32 in. (0,812 m)	48 in. (1,22 m)
Nguồn Điện	4 x 6V 220AH 25 amp	4 x 6V 220AH 25 amp
Trọng lượng	3.000 lb (1.360 kg)	5.070 lb (2.300 kg)

Hiệu suất Vượt trội, Trên Đường bằng phẳng và Không bằng phẳng

Đương đầu với một loạt địa hình, không có tiếng ồn và khói. Với cấu xe dao động tiêu chuẩn, khả năng vượt dốc 35 phần trăm, lốp cho mọi địa hình bền bỉ và truyền động tất cả các bánh sẵn có, bạn sẽ có thể đi ra khỏi mặt đất bằng và đi vào bùn với xe nâng dạng cắt kéo Dòng LE.



Hệ thống truyền động điện trực tiếp hiệu quả đem đến sức mạnh bạn sẽ cần tới cho những công việc khó khăn; và bạn sẽ có được chu kỳ làm việc gấp đôi so với các xe nâng điện dạng cắt kéo khác với các ắc-quy duy trì.

Điều khiển lực kéo tự động toàn thời gian và cấu xe dao động đẩy mạnh năng suất trên địa hình gồ ghề.

Xe nâng Điện Cắt kéo Lớn Dòng LE

	3369LE	4069LE
Chiều cao Bệ	33 ft. (10,06 m)	40 ft. (12,19 m)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	1.000 lb (454 kg)	800 lb (363 kg)
Kích thước Bệ	65 x 115 in. (1,65 x 2,92 m)	65 x 115 in. (1,65 x 2,92 m)
Chiều rộng Tổng thể	5 ft. 9 in. (1,75 m)	5 ft. 9 in. (1,75 m)
Nguồn Điện	8 x 6V 370 amp-giờ	8 x 6V 370 amp-giờ
Trọng lượng	9.760 lb (1.247 kg)	10.560 lb (4.790 kg)



Dòng LE CÁC LỢI THẾ

- Gấp đôi chu kỳ làm việc của các xe nâng điện dạng cắt kéo cạnh tranh.
- Tải trọng 1.000 lb (3369LE) trên bệ và 250 lb trên phần mở rộng bệ.
- Không phát thải và vận hành yên tĩnh cho các môi trường dễ bị ảnh hưởng.
- Tùy chọn đa nguồn đặc trưng với một máy phát điện chạy diesel ngay trên xe với hiệu suất nhiên liệu được cải thiện cho chi phí thấp hơn và nạp ắc-quy tự động.

Model Dòng 1230ES

XE NÂNG KIỂU TRỤ THẰNG ĐỨNG

Nhỏ gọn Mạnh mẽ Năng suất

Xe nâng kiểu trụ 1230ES đủ nhỏ gọn để vừa trong thang máy chuyển hàng và đủ nhẹ để sử dụng trên sàn không chịu được trọng lượng cao. Truyền động điện siêu hiệu suất giúp bạn duy trì làm việc lâu hơn, tăng thời gian vận hành và nâng cao năng suất làm việc của bạn. Với tải trọng 500 lb, 1230ES có sức mạnh để chờ bạn và dụng cụ của bạn, ngay cả ở độ cao tối đa.



KHẢ NĂNG BẢO TRÌ

- Các cửa ắc-quy xoay ra toàn bộ bằng thép với bản lề có tải trọng lớn.
- Thiết kế chắc chắn và trụ cao 12 ft mạnh mẽ cho độ bền cao.

SẠCH HƠN 98%

Ít ống và khớp nối ống hơn có nghĩa là ít điểm dễ bị rò rỉ hơn.



Dòng 1230ES CÁC LỢI THẾ

- Bán kính quay năm inch cho những không gian làm việc chật hẹp.
- Nâng hoặc hạ trong 12 giây giúp tăng năng suất.
- Không có dây xích, cáp hay bánh lăn để phải bảo dưỡng hoặc thay thế.

Xe nâng Điện kiểu Trụ 1230ES

	1230ES
Chiều cao Bệ	12 ft. (3,66 m)
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	500 lb (227 kg)
Kích thước Bệ	27 x 49,5 in. (0,68 x 1,25 m)
Chiều rộng Tổng thể	30 in. (76 cm)
Trọng lượng	1.740 lb (790 kg)

Đưa vào Tầm với Những Nơi Khó Với tới

Xe nâng kiểu trụ thẳng đứng JLG Toucan® cho phép bạn làm việc đi lên, di chuyển bên trên và xung quanh các dây chuyền lắp ráp, giá, đường ống hoặc các phân khu dễ dàng hơn và không bị cản trở. Tải trọng 200 kg và truyền động điện hoạt động lâu dài của nó giúp nâng cao năng suất.

ĐƯỢC CHẾ TẠO ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG THỬ THÁCH TẠI CƠ SỞ CỦA BẠN

Bảo trì máy, trang bị lại và thay đổi thiết bị, nhập kho, kiểm tra và tu sửa, ký kết hợp đồng chung — bạn có thể kể đến Dòng Toucan để giúp duy trì nhịp độ sản xuất.



Dòng Toucan® CÁC LỢI THẾ

- Cản trục xoay khớp linh hoạt cung cấp tầm với đi lên và di chuyển bên trên lên tới 7,12 m, và tầm với ngang lên tới 5,55 m.
- Trụ xoay 345 độ cho khả năng điều chỉnh vị trí không thể sánh kịp.
- Tải trọng cho hai công nhân và vật tư.

Xe nâng Tự hành Kiểu Trụ Dòng Toucan

	T8E	T10E	T12E	T12E Plus
Chiều cao Bệ	6,15 m	8,10 m	9,83 m	10,65 m
Tải trọng Bệ	200 Kg	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Tầm vươn Ngang (Bệ tiêu chuẩn)	1,89 m	2,58 m	4,60 m	5,55 m
Chiều rộng Tổng thể	0,99 m	0,99 m	1,20 m	1,20 m
Trọng lượng (Bệ tiêu chuẩn)	2.120 Kg	2.990 Kg	4.300 Kg	4.900 Kg

Dòng Bánh xích Nhỏ gọn

XE NÂNG ĐIỆN TỰ HÀNH CHỮ Z

Vươn tới Nơi các Máy Khác Không thể với Xe Cần cầu Bánh xích Nhỏ gọn JLG®

Giờ đây bạn có thể tới được nhiều nơi quanh nơi làm việc hơn nhờ vào trọng lượng nhẹ và các mắt xích cao su trên Cần cầu Bánh xích Nhỏ gọn. Với bốn model sẵn có với các độ cao làm việc trong khoảng từ 14 m đến 23 m, Cần cầu Bánh xích Nhỏ gọn JLG có đặc điểm là ụ bánh xích có thể leo bậc và khung gầm hẹp để tiếp cận qua cổng, kho bãi, ô cửa tiêu chuẩn và các tòa nhà công.



Dòng Cần cầu Bánh xích Nhỏ gọn

CÁC LỢI THẾ

- Thiết kế nhỏ gọn giúp vận chuyển dễ dàng hơn
- Khả năng cơ động và tiếp cận được tăng cường
- Thân thiện với môi trường -- động cơ kết hợp điện và đốt trong cho việc sử dụng năng lượng hiệu quả
- Các giá đỡ cần cho vận hành và cung cấp khả năng thăng bằng
- Trọng lượng nhẹ cho tải sàn thấp và vận chuyển dễ dàng



Các bức ảnh được mô tả trong ấn phẩm này chỉ cho mục đích minh họa. Bất kỳ sản phẩm, đề-cán hay chi tiết khác nào được mô tả đều có thể bị thay đổi hoặc điều chỉnh theo quyết định của nhà sản xuất.

Dòng Bánh xích Nhỏ gọn

	X14J	X19J	X23J
Chiều cao Bệ	11,9 m	16,67 m	21,10 m
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Tầm vươn Ngang	6,26 m	5,90 m	11,13 m
Chiều rộng Tổng thể	0,79 m	0,79 m	0,99 m
Trọng lượng	1.430 Kg	2.106 Kg	3.100 Kg

Thông số kỹ thuật sơ bộ - xin tư vấn từ nhà máy để biết thêm chi tiết.

Dòng MVL

XE NÂNG THĂNG ĐỨNG DI ĐỘNG

Đưa Năng suất Của bạn Cao hơn

Cho dù bạn có việc làm trong các nhà máy, trung tâm bán lẻ, sân bay hoặc các tòa nhà công cộng, Xe nâng Thăng đứng Di động JLG® cho bạn duy trì làm việc lâu hơn. Truyền động điện trực tiếp đáng tin cậy cung cấp điện trong khi các ắc-quy chu kỳ dài không cần bảo trì giữ được mức điện tích. Bộ nạp tích hợp, tự động có khả năng nạp lại trong năm giờ. Ba tùy chọn bộ với giá chuyên biệt nhanh chóng thay đổi trong một phút cho phép bạn hoàn thành công việc bảo trì một cách hiệu quả.

ĐỂ VẬN HÀNH VÀ KHẢ NĂNG CƠ ĐỘNG

Đương đầu trực tiếp với nhiệm vụ trong tầm tay với điều khiển cần lái đơn Point & Go®. Nó điều khiển truyền động và lái, cũng như việc nâng cao và hạ xuống với tốc độ lên và xuống khác nhau.

Dòng MVL

CÁC LỢI THẾ

- Chạy được ở chiều cao đầy đủ mà không cần giá đỡ.
- Chu kỳ làm việc của ắc-quy dài.
- Trụ a-nốt hóa cứng nhất trong ngành.



BÁN KÍNH QUAY BẰNG 0

Thiết kế nhỏ gọn cho phép MVL quay trên chính trục của nó, tạo sự tiếp cận nhiều hơn đến những khu vực mà không gian hạn chế.

Xe nâng Thăng đứng Di động Dòng MVL

	15MVL	20MVL
Chiều cao Làm việc	21 ft. 4 in. (6,5 m)	25 ft. 6 in. (7,77 m)
Tổng Chiều rộng Chân đế	29,5 in. (75 cm)	29,5 in. (75 cm)
Tải trọng Bệ	500 lb (227 kg)	350 lb (159 kg)
Bán kính Quay	Không	Không
Tốc độ Truyền động: (Bệ khi Hạ)	3,5 dặm/giờ/5,6 km/giờ	3,5 dặm/giờ/5,6 km/giờ
Tốc độ Truyền động: (Bệ khi Nâng)	0,6 dặm/giờ/1 km/giờ	0,6 dặm/giờ/1 km/giờ

Dòng AM

XE NÂNG TỰ HÀNH THĂNG ĐỨNG BÁNH XE TRƯỢT

Giúp sức Cho Danh sách kiểm tra Bảo trì Của bạn

Xe nâng thăng đứng đẩy xung quanh AccessMaster® tạo ra một cấp độ giá trị và hiệu suất hoàn toàn mới. Xe nâng AccessMaster tạo ra từ tính khả chuyển cho tới khả năng cơ động của chúng.

Dòng AM đặc trưng với sáu model có độ cao bệ từ 19 ft đến 41 ft, và một model không yêu cầu giá đỡ ngay cả khi ở độ cao tối đa. Từ công nghiệp và bảo trì đến sử dụng trong giải trí và trong các cơ sở, tải trọng bệ 350 lb cung cấp cho bạn chỗ để làm việc.

Dòng AM

CÁC LỢI THẾ

- Chiều cao bệ từ 19 ft đến 41 ft (5,79 đến 12,50 m).
- Thanh ray bằng thép vuông cứng.
- Trụ a-nốt hóa khỏe hơn, cứng hơn và không cần bảo trì trong suốt thời gian sử dụng.
- Bộ Mở rộng Càng sẵn có trên tất cả các model AM.



ĐỂ VẬN CHUYỂN

Tất cả các model AM có một thiết bị tải con lăn cung cấp tải thuận tiện.

Xe nâng Thăng đứng Đẩy Xung quanh Dòng AMI

19AMI

Chiều cao Làm việc	25 ft. (7,62 m)
Tổng Chiều rộng Chân đế	34 in. (86 cm)
Chiều cao Tổng thể khi Xếp gọn	78 in. (1,98 m)
Tải trọng Bệ	350 lb (160 kg)
Kích thước Bệ	28 in. x 26 in. (71 x 66 cm)

Xe nâng Thăng đứng Đẩy Xung quanh Dòng AM

	20AM	25AM	30AM	36AM	41AM
Chiều cao Làm việc	26 ft. (7,92 m)	31 ft. (9,45 m)	36 ft. (10,97 m)	42 ft. (12,8 m)	47 ft. (14,33 m)
Tổng Chiều rộng Chân đế	29 in. (74 cm)	29 in. (74 cm)	29 in. (74 cm)	29 in. (74 cm)	29 in. (74 cm)
Chiều cao Tổng thể khi Xếp gọn	77,5 in. (1,97 m)	77,5 in. (1,97 m)	77,5 in. (1,97 m)	104 in. (2,64 m)	104 in. (2,64 m)
Tải trọng Bệ	350 lb (159 kg)	350 lb (159 kg)	350 lb (159 kg)	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)
Kích thước Bệ	26 in. x 25,5 in. (66 x 65 cm)	26 in. x 25,5 in. (66 x 65 cm)	26 in. x 25,5 in. (66 x 65 cm)	26 in. x 25,5 in. (66 x 65 cm)	26 in. x 25,5 in. (66 x 65 cm)



Các Phụ kiện Xe nâng Tự hành

Chọn trong số rất nhiều phụ kiện được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất, năng suất và an toàn.

SKYAIR®

Với một máy nén khí được tích hợp trên xe, gói SkyAir cung cấp 9,3 CFM ở áp suất lên tới 125 psi.

SKYGLAZIER®

Khay để kính và bảng đầu tiên và duy nhất được nhà máy phê duyệt. Các bảng được bảo vệ khỏi bị hư hại và năng suất được cải thiện đồng thời làm giảm sự mệt mỏi của người vận hành.

SKYPOWER®

Hệ thống SkyPower bao gồm một máy phát điện liên tục 7500W tích hợp với cáp nguồn, và đường dẫn khí/nước lắp đặt trong đường dây điện. Ngoài ra, nó còn cung cấp nguồn AC độc lập để chạy các dụng cụ cầm tay.

SKYWELDER®

Với máy hàn Miller® CST — 280 được đưa vào trong bộ cần cẩu SkyPower, không gian được duy trì trong khi vẫn cung cấp khả năng hàn que và hàn TIG.

NITE BRIGHT®

Gói này bao gồm các đèn 40 watt để chiếu sáng nơi làm việc của bạn cộng với khu vực xung quanh khung gầm để tăng tầm nhìn rõ.

GIÁ MANG BẢNG

Bạn không cần bày ra bệ với rào vách thạch cao, gỗ dán hay đá tấm. Với giá mang bảng được nhà máy phê duyệt, bạn có thể chất tải các bảng bên ngoài thanh ray cho đến khi đã sẵn sàng để sử dụng chúng.

PHỤ KIỆN GIÁ ĐỠ ỐNG

Giá đỡ ống được nhà sản xuất phê duyệt cho phép giữ vật liệu một cách tích cực trong khi việc để vật liệu bên ngoài bệ giúp tránh hư hỏng thanh ray và tối ưu hóa không gian.

Ê-TÔ

Ê-tô được nhà máy phê duyệt, lắp trên thanh ray đem đến một phương pháp tiện lợi và an toàn để giữ chắc vật liệu khi bạn làm việc với nó.

WORKSTATION IN THE SKY®

Giữ một máy cưa kiểm, khoan, cưa đĩa, bộ nạp ắc-quy và hộp phụ tùng sáu nhân sáu inch. Có kèm một khay kéo ra để cung cấp bề mặt làm việc phẳng gần đầu thanh ray. Có sẵn kèm và không kèm giắc cắm 12V



Phụ kiện Xe nâng Cắt kéo

Biến chiếc xe nâng cắt kéo của bạn thành một cỗ máy linh hoạt, tăng năng suất với các sản phẩm Workstation in the Sky® chuyên biệt. Phụ kiện của chúng tôi được tạo ra để duy trì không gian bệ, cải thiện điều kiện làm việc và biến xe nâng của bạn thành một công cụ làm việc phi thường.

GÓI DÀNH CHO THỢ ĐIỆN

Cho các ứng dụng của nhà thầu điện yêu cầu công cụ dùng nguồn ắc-quy, trạm làm việc JLG giữ các dụng cụ của bạn nằm trong tầm tay và cách xa khỏi sàn bệ. Bàn làm việc có thể gấp gọn và các túi đựng rộng rãi để đựng đồ trong khi vẫn duy trì không gian làm việc mở để hoàn thành công việc.

- Trạm làm việc
- Giá đỡ Ống¹
- Ê-tô
- Cọc treo cho thợ điện, có thể treo sáu cuộn dây 500 foot
- Giắc cắm 12V tùy chọn

GÓI DÀNH CHO THỢ ĐƯỜNG ỐNG

Giá đỡ ống được nhà sản xuất phê duyệt cho phép giữ vật liệu một cách tích cực cho các nhà thầu đường ống, trong khi việc để vật liệu bên ngoài bệ giúp tránh hư hại đến thanh ray và tối ưu hóa không gian.

- Trạm làm việc
- Ê-tô
- Giá đỡ Ống¹
- Giắc cắm 12V

GÓI BẢO TRÌ MÁY

Gói Bảo trì Máy kết hợp các linh kiện chung của gói dành cho Thợ điện và dành cho Thợ Đường ống, giúp cho những người chuyên bảo dưỡng nhà máy thực hiện công việc, từ sửa chữa đến lắp đặt điện và cơ.

- Trạm làm việc
- Giá đỡ Ống¹
- Ê-tô
- Giắc cắm 12V
- Quik Welder, một máy hàn dây độc lập

QUIK WELDER®

Lý tưởng cho hàn điểm, máy hàn dây Miller® độc lập này tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu di chuyển các thùng nặng nề hay cáp dẫn điện hàn công kênh. Các cáp dẫn điện được tích hợp vào xe nâng cắt kéo; các ắc-quy của xe nâng dạng cắt kéo cấp nguồn cho máy hàn.

SKYPOSITIONER®

Được thiết kế để đặt đường ống hoặc ống dẫn nặng phía trên tầm đầu. Hệ thống lắp đặt gắn trên bệ di động này bao gồm các kích nâng để nâng các vật nặng, và nó cho phép bạn đặt các vật nặng theo hướng trước-sau hoặc bên này-bên kia.

1. Không có sẵn trên Xe nâng Cắt kéo 1930ES.



Đặt Công Việc Của Bạn Lên Trên Tất

Khi nói đến JLG® Ground Support, nó là để dành hoàn toàn cho bạn. Năng suất của bạn. Khả năng sinh lợi của bạn. Thời gian vận hành máy của bạn. Từ việc mua thiết bị đầu tiên của bạn thẳng suốt tới việc đào tạo, các phụ tùng và bảo trì sẽ kèm theo.

TRUNG TÂM TỔNG ĐÀI PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Bạn có thể được bảo đảm rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ bạn. Chỉ cần nghĩ đến chúng tôi như một đội ngũ hỗ trợ cá nhân, có mặt khi được yêu cầu, dịch vụ hoàn chỉnh của bạn.

CÁC PHỤ TÙNG THỊ TRƯỜNG SAU

Duy trì thiết bị của bạn hoạt động với hiệu suất cao nhất với các bộ phận thay thế, phụ kiện, phụ tùng đi kèm, các bộ phận chế tạo lại và có sức cạnh tranh của chính hãng, tất cả đều từ một nguồn — JLG.



ĐÀO TẠO

Biết rõ về thiết bị của bạn cả bên trong lẫn bên ngoài sẽ đem lại năng suất cao hơn cho công việc. Những khóa học có người hướng dẫn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đúng lúc khi bạn cần để thành công.

CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ

Các nhu cầu của bạn. Thời gian vận hành máy của bạn. Công việc của JLG là đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, từ việc sửa chữa, tổ chức lại điều kiện làm việc, các bộ phận trong ngày và hơn thế nữa. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.



South East Asia Office

Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.

29 Tuas Avenue 4, Singapore 639379

Phone: +65 6591 9030

Fax: +65 6591 9031

www.jlg.com

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.

Shanghai Branch

Pudong Kerry Parkside, Room 3705

1155 Fang Dian Road, Pudong,

Shanghai 201204, China

DID: 800 819 0050

400 613 0050 (Mobile)

www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company

Form No.: AWP-BRO-0408

Part No.: 3131571/ASIA

R041207

09.2013

