

R シリーズ

電動シザーズリフト

JLG
reachingout™

標準機能

安全対策用鋼鉄製ロック機能付サイドパネル
簡易化された電気システム - プラットフォーム内にコントロールボード無し、或いは地上コントロールボックス
4 個の 6V、220Ah バッテリー - 業界をリードするデューティサイクルを提供
(最大 54 台までのピーターハードサイクル対応)
後輪駆動、前輪操舵
25 A 自動充電器 - プラグインにより各種電圧に応じてバッテリー充電可能
手動降下
ダイヤモンドレッドタイプの床板を使用したオールスチール構造 - レンタル業務での強靱性と耐久性に対応
所有コスト削減のためのコイル巻きケーブルを備えたスチールプラットフォームコントロールボックス
MDI ゲージにより素早いトラブルシューティングが可能
- 時間計及びバッテリーコンディションインジケータ付
昇降 & 駆動の比例制御
プラットフォーム内 220V-AC コンセント
折り畳み式ガードレール
自動牽引制御 (ATC)
オールモーションアラーム
傾斜アラーム及びライト
クラクション
91cm (36 インチ) の新型デッキ伸長機構
引き綱取付けポイント
潤滑油の注油不要なシザーアームブッシュ
粉体塗装アーム
ニッケルメッキピン
側部と後部から持ち上げるフォークリフトポケット

オプション機能

黄色ビーコンフラッシュ
ばね式装荷 1/2 ゲート
パイプラック



所有コストの削減

- 4 本の油圧ホースのみ - 油圧漏れの可能性を大幅に低減
- 交換コストの削減 - 再構築可能なモーターコントローラは電気サージに対する保護対策が施され、機体状態が正常であることを示す緑色ライトで一目で判断可能。

長い可動時間と高い万能性

- 電気駆動 - バッテリー充電による長時間駆動。1 回の充電で 2 マイルの走行と最大 54 回の昇降往復動作が可能！
- 0.9 m までデッキ伸長可能 - 上昇 & 水平移動アクセスを提供し、プラットフォームが乾式壁などに対応可能
- 最高 9.8 m までのプラットフォーム高さ & 320 kg の収容量

非常に優れた信頼性と可動性

- ドライブとリフトの滑らかで比例した制御
- 耐久性のあるノンマーキングタイヤ
- 折り畳み式ガードレール - 2 つの出入口或いは低障害な状態にすることが可能

R シリーズ

電動シザーズリフト

JLG
reachingout™



仕様

寸法データ

プラットフォーム高さ - 上昇時	
R6	5.64 m
R10	9.8 m
プラットフォーム高さ - 下降時	
R6	1.0 m
R10	1.40 m
プラットフォーム手すり高さ	
R6	1.016 m
R10	1.03 m
全高	
R6	2.02 m
R10	2.52 m
全高 - 手すり下降時	
R6	N/A
R10	1.97 m
プラットフォーム寸法 (内側)	
R6	1.82 m x .68 m
R10	1.07 m x 2.15 m
プラットフォーム伸長	
R6	.7 m
R10	.9 m
機体全体長さ (踏み台を含む)	
R6	2.07 m
R10	2.30 m
機体全体幅	
R6	.812 m
R10	1.22 m
軸距	
R6	1.39 m
R10	1.85 m
地上高さ (中央フレーム部)	
R6	9.55 cm
R10	11.6 cm
プラットフォーム収容能力	
R6	230 kg
R10	320 kg
デッキ伸長時収容能力	
R6	120 kg
R10	115 kg
上昇 / 下降時間	
R6	25/26 sec
R10	60/60 sec
最高駆動高度	
R6	5.64 m
R10	9.8 m
重量	
R6	1,361 kg
R10	2,350 kg
地上軸受圧	
R6	8.4 kg/cm ²
R10	6.33 kg/cm ²
シャーシ	
駆動スピード (下降 / 上昇)	
R6	4.0/0.8 km/h
R10	4.0/0.5 km/h
登坂能力	25%
回転半径 (内側)	
R6	.6 m
R10	1.22 m
回転半径 (外側)	
R6	2.2 m
R10	3.18 m
タイヤサイズ (中実、ノンマーキングタイプ)	
R6	323 x 100 mm
R10	406 x 127 mm

Part No.: 3131503/ASIA
09.2015



電源	
バッテリー	4 x 6V, 220 AH
充電器	25 amp
ポンプ	
R6	3.2 cc/rev @ 2,300 psi (3.2 cc/rev @ 178 kg/cm ²)
R10	3.2 cc/rev @ 2,500 psi (3.2 cc/rev @ 178 kg/cm ²)
油圧リザーバ	
R6	1.32 gal (5 L)
R10	2.38 gal (9 L)
制動機 (駆動輪上)	電気式、摩擦式
ガードレールタイプ	
R6	固定式
R10	折り畳み式
駆動	24V DC

JLG

東南アジア支社
Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.
35 Tuas Avenue 2, Singapore 639464
Phone: +65 6591 9044
Fax: +65 6591 9045
www.jlg.com

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. Shanghai Branch
Pudong Kerry Parkside, Room 3705
1155 Fang Dian Road, Pudong,
Shanghai 201204, China
DID: 800 819 0050
400 613 0050 (Mobile)
www.jlg-cn.com

An Oshkosh Corporation Company

JLG 社 “1 & 5” 保証

JLG Industries, Inc. は、独自の「1&5」保証体制により製品をバックアップしています。弊社はすべての製品について 1 年間保証を提供し、さらに指定されたすべての主要構成部品は 5 年間保証を付保しています。継続的な製品改善のため、弊社は事前の通知なく仕様及び / 又は機器の変更を行う権利を留保します。本機は、本来想定された用途向けに製造されたように 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.6-2006、及び CSA Standard CAN3-B354.2-M82 の OSHA 適用規則以上を満たしています。