

# Model 15MVL

## MOBILE VERTICAL LIFT

### Fitur

**Motor Kendara Roda Gigi Planetary Heavy Duty dengan Masa Pakai 5 Kali Lipat dari Model Sebelumnya**

**Pemeliharaan Tiang Aluminium Anodized Rendah Biaya**

**Pemasangan Platform Penggantian Cepat Platform Ukuran Sangat Besar 26 x 28 inci (66 x 71 cm)**

**Kontrol Pengaman Saling-Mengunci**

**Kontrol Platform Pegangan Pistol**

**Gerakan Joystick Tunggal dan Kontrol Kemudi— Status Padat Dikendalikan Mikroprosesor**

**Kontrol Peninggian Kecepatan Variabel**

**Sistem Perlindungan Lubang Jalan Otomatis**

**Alarm dan Kendali Kemiringan 1-1/2 Derajat**

**Pengisi Baterai Otomatis**

**Dua Baterai Bebas Pemeliharaan Tersegel 100 Amp-Hour**

**Sakelar Daya Utama Kunci Gembok**

**Kontrol Penghemat Baterai Daya-Mati Otomatis**

**Indikator Pelepasan Muatan Baterai – Platform dan Alas**

**Ban Tanpa Penandaan**

**Pengikatan Pengangkutan**

**Kantung Truk Garpu Terpasang**

**Jangkar Pemasangan Tali-temali**

**Meteran Jam**

**Alarm Semua Gerakan**

**Stopkontak Dobel pada Platform 110 Volt**

**Roda Belakang 12,62 inci (32 cm), Gelindingan Depan 8 inci (20 cm)**

**Rambu Kuning Berkedip**

**Klakson**

**Mematuhi ANSI, OSHA & CSA**

### Spesifikasi

**Dimensi:**

Ketinggian Platform	15 kaki 4 inci (4,67 m)
Ketinggian Kerja	21 kaki 4 inci (6,5 m)
Ketinggian Kemudi	Ketinggian Platform Maks.
Ketinggian Penyimpanan	78 inci (198 cm)
Ketinggian Entri Platform	19 inci (48 cm)

**Kapasitas Platform:**

Platform Ukuran Sangat Besar	500 lb (227 kg)
Platform Sempit	500 lb (227 kg)
Platform Sambungan	500 lb (227 kg)

**Ukuran Platform (L x P):**

Platform Ukuran Sangat Besar	28 x 26 inci (71 x 66 cm)
Platform Sempit	22 x 22 inci (56 x 56 cm)
Platform Sambungan	26 x 26 inci (66 x 66 cm)
Diperpanjang	26 x 49 inci (66 x 125 cm)

**Panjang Kendaraan Keseluruhan:**

Panjang Casis	53,4 inci (136 cm)
Platform Sambungan	
Ditarik	53,5 inci (136 cm)
Semua Platform Lainnya	53,5 inci (136 cm)

**Lebar Kendaraan Keseluruhan:**

Lebar Casis	29,5 inci (75 cm)
Platform Sambungan & Gull Wing	31,5 inci (80 cm)
Semua Platform Lainnya	29,5 inci (75 cm)

**Berat Kotor Kendaraan:**

Platform Gull Wing	2.325 lb (1.055 kg)
Platform Sambungan	2.360 lb (1.070 kg)

**Kecepatan Maksimum Kemudi:**

Platform Diturunkan	3,5 mph (5,6 kmph)
Platform Dinaikkan	0,6 mph (1 kmph)

**Radius Putaran** Nol

**Daya Tahanan** 30%

**Di bawah ruang kosong** 2 inci (5 cm)

**Diameter & Lebar Roda:**

Kemudi Belakang & Roda Kemudi	12,62 x 4 inci (32 x 10 cm)
Roda Gelindingan Depan	8 x 2,5 inci (20 x 6 cm)
Materi Ban	Tanpa Penandaan

**Baterai:**

Dua Baterai Tersegel 12 volt 100 amp-hr	25 Amp; Pengisian 5-Jam
---	-------------------------

**Sistem Kemudi:**

4 Sikat Listrik Langsung (roda gigi planetary)

**Sistem Perlindungan Lubang Jalan:**

Otomatis — Mekanis



### Aksesori & Opsi

#### Opsi Platform:

Entri Depan Gull-Wing Sangat Besar	28 x 26 inci (71 x 66 cm)
Entri Depan Gull-Wing Sempit	22 x 22 inci (56 x 56 cm)
Entri Depan Gull-Wing Sambungan	
26 x 26 inci (66 x 66 cm) - Ditarik,	
26 x 49 inci (66 x 125 cm) - Diperpanjang	

#### Keamanan

Kunci Keamanan 4-Digit Dapat Diprogram

#### Pengait Derek

Lubang Pengangkatan untuk Pengait Derek  
Rangka Tabung Lampu Pijar

#### Alas Alat

L 8 inci x P 18 inci x T 5 inci (20 x 45 x 12,5 cm)

#### Gelindingan Karet



JLG Industries, Inc.

**South East Asia Office  
Oshkosh-JLG (S) Technology  
Equipment Pte Ltd.**

29 Tuas Avenue 4, Singapore 639379  
Phone: +65 6591 9030  
Fax: +65 6591 9031  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

Oshkosh Corporation Company

Dengan adanya perbaikan produk yang terus-menerus, JLG Industries berhak membuat perubahan spesifikasi dan/atau perlengkapan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mesin ini memenuhi atau melampaui ANSI A92.6-2006 sebagaimana aslinya diproduksi untuk pemakaian yang dimaksudkan.

Form No.: SS-15MVL-0106  
Part No.: 3132122  
R070701  
01.2014