

모델

20MVL

이동식 수직 리프트

특징

- 이전 모델에 비해 수명이 5배에 달하는 강력 유성 기어 구동 모터
- 유지보수가 거의 필요 없는 양극산화처리 알루미늄 마스트
- 교체가 신속한 플랫폼 마운팅
- 26 x 28 in.(66 x 71 cm)의 특대 플랫폼
- 안전 인터록 제어장치
- 피스톨 그립 플랫폼 제어장치
- 단일 조이스틱 구동 및 조향 제어장치—반도체, 마이크로프로세서 제어
- 가변 상승속도 제어장치
- 자동 전복 방지(Pothole Protection) 시스템
- 1-1/2도 기울기 경보 및 제어장치
- 자동 배터리 충전기
- 유지보수가 필요 없는 2개의 밀폐형 100 Amp-Hr 배터리
- 키록 주전원 스위치
- 자동 전원 차단 배터리 세이버 제어장치
- 배터리 방전 지시계 - 플랫폼 및 베이스
- 논마킹 타이어
- 이송 고정용구
- 내장 포크리프트 포켓
- 랜야드 부착 앵커
- 시간계속기
- 모든 동작 경보
- 플랫폼의 110 V 이중 콘센트
- 12.62 in.(32 cm) 후륜, 8 in.(20 cm) 전륜 캐스터
- 황색 점멸 신호등
- 경적
- ANSI, OSHA 및 CSA 등급

사양

- 치수:**
 - 플랫폼 높이 19 ft 6 in. (5.81 m)
 - 작업 높이 25 ft 6 in. (7.77 m)
 - 구동 높이 최대 플랫폼 높이
 - 적재 높이 78 in. (198 cm)
 - 플랫폼 진입 높이 19 in. (48 cm)
- 플랫폼 적재용량:**
 - 특대 플랫폼 350 lb (159 kg)
 - 협폭 플랫폼 350 lb (159 kg)
 - 확장 플랫폼 350 lb (159 kg)
- 플랫폼 크기 (W x L):**
 - 특대 길이 28 x 26 in. (71 x 66 cm)
 - 전면 진입 22 x 25 in. (56 x 63.5 cm)
 - 협폭 플랫폼 26 x 26 in. (66 x 66 cm)
 - 확장 플랫폼 26 x 49 in. (66 x 125 cm)
- 차량 전장:**
 - 새시 길이 53.5 in. (136 cm)
 - 확장 플랫폼 수축 상태 54.5 in. (138 cm)
 - 여타 플랫폼 53.5 in. (136 cm)
- 차량 전폭:**
 - 새시 폭 29.5 in. (75 cm)
 - 확장 플랫폼 32.5 in. (82.5 cm)
 - 협폭 플랫폼 29.5 in. (75 cm)
- 차량 총중량:**
 - 걸림 플랫폼 2,325 lb (1,054 kg)
 - 확장 플랫폼 2,395 lb (1,086 kg)
- 최대 구동 속도:**
 - 플랫폼 내린 상태 3.5 mph (5.6 kmph)
 - 플랫폼 올린 상태 0.6 mph (1 kmph)
 - 회전 반경 0
 - 등판 능력 30%
 - 최저 지상고 2 in. (5 cm)
- 휠 직경 및 폭:**
 - 구동 및 조향 후륜 12.62 x 4 in. (32 x 10 cm)
 - 전륜 캐스터 8 x 2.5 in. (20 x 6 cm)
 - 타이어 재질 논마킹
- 배터리:**
 - 2개의 밀폐형 100 amp-hr 12 V
 - 배터리 충전기 25 Amp; 5시간 충전
- 구동 시스템:**
 - 4 브러시 직류 전동 모터 (유성 기어)
- 전복 방지(Pothole Protection) 시스템:**
 - 자동 — 수동



액세서리 및 옵션

- 플랫폼 옵션:**
 - 특대 걸림 전면 진입 28 x 26 in. (71 x 66 cm)
 - 협폭 걸림 전면 진입 22 x 25 in. (56 x 63.5 cm)
 - 확장 걸림 전면 진입 26 x 26 in. (66 x 66 cm) - 수축 시, 26 x 49 in. (66 x 125 cm) - 확장 시
- 보안**
 - 프로그램 가능 4자릿수 보안 잠금장치
- 크레인 훅**
 - 크레인 훅용 리프팅 아이볼트
 - 형광등 관 캐디
- 공구함**
 - 8 in. W x 18 in. L x 5 in. D (20 x 45 x 12.5 cm))
- 고무 캐스터**



JLG Industries, Inc.

South East Asia Office
 Oshkosh-JLG (S) Technology
 Equipment Pte Ltd.
 29 Tuas Avenue 4, Singapore 639379
 Phone: +65 6591 9030
 Fax: +65 6591 9031
 www.jlg.com

JLG는 Oshkosh Corporation Company
 의 자회사입니다

지속적인 제품 개선에 따라, 사양/장비는 사전고지
 없이 변경될 수 있습니다. 본 장비는 원래 제작된
 의도된 용도에 대하여 ANSI A92.6-2006을
 충족하거나 초과합니다.

Form No.: SS-20MVL-0106
 Part No.: 3132133
 R070702
 11.2013